

VoltTron GmbH

Geschäftsführer: Volker Schulz
Landstraße 24a
35080 Bad Endbach
Deutschland



PRODUKT DATENBLATT

VoltTron: Wallbox Duo ADV

Artikelnummer: 000103-2 (Front Edelstahl)

Artikelnummer: 000113-2 (Front schwarz RAL9005)



Mit nur einer Zuleitung problemlos zwei Fahrzeuge laden!

Die VoltTron Wallbox Duo ist eine preiswerte Doppel-Ladestation mit integriertem Lastmanagement für alle Elektrofahrzeuge mit Typ 2 Anschluss.

Easy Install / Easy Adjust / Easy Use / Intelligent Charge / Sequenz Load*

Technische Daten:

Frontplatte: Edelstahl gebürstet oder schwarz pulverbeschichtet RAL9005

Montage Innen oder im geschützten Aussenbereich möglich

Ein Hauptanschluss: 230 Volt oder 400 Volt Drehstrom (3ph) 50 Hz Schraubklemmen bis 16 mm²

Einführung Zuleitung M25 für Kabeldurchmesser 9 - 17 mm (Sonderwunsch M35 möglich)

Mindestkabelquerschnitt Zuleitung: bis 13 A 1,5mm² / 16 A 2,5mm² / 25 A 4mm² / 32 A 4mm²

max. Stromaufnahme per Jumper (Steckbrücke) einstellbar auf wahlweise 10, 13, 16, 20, 24 oder 32 Ampere

Ladestrom pro Fahrzeug max. 16 Ampere (bis 11kW bei 3-Phasen)

integrierter Fehlerstromschutzschalter (Typ-B) mit DC-Erkennung

2 x fest montiertes Ladekabel, je 5,5 m mit Typ 2 Ladestecker

geeignet für alle Elektrofahrzeuge mit ein-, zwei- oder dreiphasigen Ladegerät

intelligente Ladeberechnung durch Micro-Controller nachregelbar über Modbus RTU RS485 (1 Ampere Schritte)

elektronische Überwachung jedes Ladekabels

RFID Modul zur Zugangsbeschränkung

Temperaturbereich: -25 bis 40°C bei Anschlussleistung <11kW, -25 bis 35°C bei Anschlussleistung >11kW

Schutzart: IP65

B x H x T: 299 x 425 x 178 mm (ohne Stecker)

Gewicht: 9 kg

*dies muss vom Fahrzeug unterstützt werden